PROCESS

Technological process

Material	Stainless steel 304 / 316 / 316L
Length	1.5" - 24", 1.5 - 2.5 meters, 3.0 - 6.0 m, 6.0 - 8.0m, 8.0 - 10.0m
Diameter	0.5 - 1.0mm, 1.0 - 1.5mm, 1.5 - 2.0mm, 2.0 - 3.0mm, 3.0 - 4.0mm, 4.0 - 5.0mm, 5.0 - 6.0mm, 6.0 - 8.0mm, 8.0 - 10.0mm, 10.0 - 12.0mm, 12.0 - 14.0mm, 14.0 - 16.0mm, 16.0 - 18.0mm, 18.0 - 20.0mm, 20.0 - 22.0mm, 22.0 - 24.0mm, 24.0 - 26.0mm, 26.0 - 28.0mm, 28.0 - 30.0mm, 30.0 - 32.0mm, 32.0 - 34.0mm, 34.0 - 36.0mm, 36.0 - 38.0mm, 38.0 - 40.0mm
Finish	Polish, Sandblasted, Bright Annealed, Black Annealed
Tolerance	±0.05mm, ±0.10mm, ±0.15mm, ±0.20mm, ±0.25mm, ±0.30mm, ±0.35mm, ±0.40mm, ±0.45mm, ±0.50mm, ±0.55mm, ±0.60mm, ±0.65mm, ±0.70mm, ±0.75mm, ±0.80mm, ±0.85mm, ±0.90mm, ±0.95mm, ±1.00mm
Wall Thickness	0.5 - 1.0mm, 1.0 - 1.5mm, 1.5 - 2.0mm, 2.0 - 3.0mm, 3.0 - 4.0mm, 4.0 - 5.0mm, 5.0 - 6.0mm, 6.0 - 8.0mm, 8.0 - 10.0mm, 10.0 - 12.0mm, 12.0 - 14.0mm, 14.0 - 16.0mm, 16.0 - 18.0mm, 18.0 - 20.0mm, 20.0 - 22.0mm, 22.0 - 24.0mm, 24.0 - 26.0mm, 26.0 - 28.0mm, 28.0 - 30.0mm, 30.0 - 32.0mm, 32.0 - 34.0mm, 34.0 - 36.0mm, 36.0 - 38.0mm, 38.0 - 40.0mm
Length	1.5 - 2.0m, 2.0 - 3.0m, 3.0 - 4.0m, 4.0 - 5.0m, 5.0 - 6.0m, 6.0 - 7.0m, 7.0 - 8.0m, 8.0 - 9.0m, 9.0 - 10.0m, 10.0 - 11.0m, 11.0 - 12.0m, 12.0 - 13.0m, 13.0 - 14.0m, 14.0 - 15.0m, 15.0 - 16.0m, 16.0 - 17.0m, 17.0 - 18.0m, 18.0 - 19.0m, 19.0 - 20.0m, 20.0 - 21.0m, 21.0 - 22.0m, 22.0 - 23.0m, 23.0 - 24.0m, 24.0 - 25.0m, 25.0 - 26.0m, 26.0 - 27.0m, 27.0 - 28.0m, 28.0 - 29.0m, 29.0 - 30.0m, 30.0 - 31.0m, 31.0 - 32.0m, 32.0 - 33.0m, 33.0 - 34.0m, 34.0 - 35.0m, 35.0 - 36.0m, 36.0 - 37.0m, 37.0 - 38.0m, 38.0 - 39.0m, 39.0 - 40.0m
Weight	0.1 - 0.5kg, 0.5 - 1.0kg, 1.0 - 1.5kg, 1.5 - 2.0kg, 2.0 - 2.5kg, 2.5 - 3.0kg, 3.0 - 3.5kg, 3.5 - 4.0kg, 4.0 - 4.5kg, 4.5 - 5.0kg, 5.0 - 5.5kg, 5.5 - 6.0kg, 6.0 - 6.5kg, 6.5 - 7.0kg, 7.0 - 7.5kg, 7.5 - 8.0kg, 8.0 - 8.5kg, 8.5 - 9.0kg, 9.0 - 9.5kg, 9.5 - 10.0kg, 10.0 - 11.0kg, 11.0 - 12.0kg, 12.0 - 13.0kg, 13.0 - 14.0kg, 14.0 - 15.0kg, 15.0 - 16.0kg, 16.0 - 17.0kg, 17.0 - 18.0kg, 18.0 - 19.0kg, 19.0 - 20.0kg, 20.0 - 21.0kg, 21.0 - 22.0kg, 22.0 - 23.0kg, 23.0 - 24.0kg, 24.0 - 25.0kg, 25.0 - 26.0kg, 26.0 - 27.0kg, 27.0 - 28.0kg, 28.0 - 29.0kg, 29.0 - 30.0kg, 30.0 - 31.0kg, 31.0 - 32.0kg, 32.0 - 33.0kg, 33.0 - 34.0kg, 34.0 - 35.0kg, 35.0 - 36.0kg, 36.0 - 37.0kg, 37.0 - 38.0kg, 38.0 - 39.0kg, 39.0 - 40.0kg
Standard	ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A249, ASTM A358, ASTM A778, ASTM A790, ASTM A789, ASTM A790, ASTM A928, ASTM A815, ASTM A403, ASTM A182, ASTM A240, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A484, ASTM A580, ASTM A666, ASTM A967, ASTM A968, ASTM A988, ASTM A989, ASTM A990, ASTM A1016, ASTM A1017, ASTM A1018, ASTM A1019, ASTM A1020, ASTM A1021, ASTM A1022, ASTM A1023, ASTM A1024, ASTM A1025, ASTM A1026, ASTM A1027, ASTM A1028, ASTM A1029, ASTM A1030, ASTM A1031, ASTM A1032, ASTM A1033, ASTM A1034, ASTM A1035, ASTM