

Inspection Report

Report No.: XYL-150810
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th Sep, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYL-150810 Item No. XY11XL053	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11XL053	18000PCS	1% inspection	Opcs	No failure	18000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

検査報告					
患者情報					
患者氏名	性別	年齢	生年月日	検査日時	検査科
山田 太郎	男	45	1975-03-15	2023-10-27	内科
検査項目					
項目名	単位	測定値	基準値	参考範囲	備考
総蛋白 (Total Protein)	g/dL	8.2	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5	正常範囲内
アルブミン (Albumin)	g/dL	4.5	3.5 - 5.0	3.5 - 5.0	正常範囲内
総ビリルビン (Total Bilirubin)	mg/dL	1.2	0.1 - 1.2	0.1 - 1.2	正常範囲内
AST (Aspartate Aminotransferase)	U/L	25	0 - 40	0 - 40	正常範囲内
ALT (Alanine Aminotransferase)	U/L	18	0 - 40	0 - 40	正常範囲内
ALP (Alkaline Phosphatase)	U/L	120	40 - 130	40 - 130	正常範囲内
γ-GT (Gamma-Glutamyl Transaminase)	U/L	35	0 - 50	0 - 50	正常範囲内
LDH (Lactate Dehydrogenase)	U/L	220	100 - 250	100 - 250	正常範囲内
尿酸 (Uric Acid)	mg/dL	4.5	3.0 - 7.0	3.0 - 7.0	正常範囲内
血糖 (Glucose)	mg/dL	100	70 - 100	70 - 100	正常範囲内
血中鉄 (Serum Iron)	μg/dL	150	50 - 200	50 - 200	正常範囲内
総鉄結合能力 (Total Iron Binding Capacity)	μg/dL	300	250 - 350	250 - 350	正常範囲内
転鉄率 (Transferrin Saturation)	%	50	20 - 60	20 - 60	正常範囲内
血清銅 (Serum Copper)	μg/dL	1100	800 - 1300	800 - 1300	正常範囲内
血清銅結合能力 (Serum Copper Binding Capacity)	μg/dL	1200	1000 - 1400	1000 - 1400	正常範囲内
血清銅/銅結合能力比 (Copper Saturation)	%	92	80 - 100	80 - 100	正常範囲内
血清亜鉛 (Serum Zinc)	μg/dL	100	70 - 120	70 - 120	正常範囲内
血清マグネシウム (Serum Magnesium)	mg/dL	1.8	1.7 - 2.2	1.7 - 2.2	正常範囲内
血清カルシウム (Serum Calcium)	mg/dL	9.5	8.8 - 10.2	8.8 - 10.2	正常範囲内
血清リン (Serum Phosphorus)	mg/dL	3.5	2.5 - 4.5	2.5 - 4.5	正常範囲内
血清ナトリウム (Serum Sodium)	mmol/L	138	135 - 145	135 - 145	正常範囲内
血清カリウム (Serum Potassium)	mmol/L	4.0	3.5 - 5.0	3.5 - 5.0	正常範囲内
血清クレアチニン (Serum Creatinine)	mg/dL	1.0	0.6 - 1.2	0.6 - 1.2	正常範囲内
血清尿素窒素 (Serum Urea Nitrogen)	mg/dL	15	8 - 20	8 - 20	正常範囲内
血清尿酸 (Serum Uric Acid)	mg/dL	4.5	3.0 - 7.0	3.0 - 7.0	正常範囲内
血清鉄 (Serum Iron)	μg/dL	150	50 - 200	50 - 200	正常範囲内
血清鉄結合能力 (Total Iron Binding Capacity)	μg/dL	300	250 - 350	250 - 350	正常範囲内
転鉄率 (Transferrin Saturation)	%	50	20 - 60	20 - 60	正常範囲内
血清銅 (Serum Copper)	μg/dL	1100	800 - 1300	800 - 1300	正常範囲内
血清銅結合能力 (Serum Copper Binding Capacity)	μg/dL	1200	1000 - 1400	1000 - 1400	正常範囲内
血清銅/銅結合能力比 (Copper Saturation)	%	92	80 - 100	80 - 100	正常範囲内
血清亜鉛 (Serum Zinc)	μg/dL	100	70 - 120	70 - 120	正常範囲内
血清マグネシウム (Serum Magnesium)	mg/dL	1.8	1.7 - 2.2	1.7 - 2.2	正常範囲内
血清カルシウム (Serum Calcium)	mg/dL	9.5	8.8 - 10.2	8.8 - 10.2	正常範囲内
血清リン (Serum Phosphorus)	mg/dL	3.5	2.5 - 4.5	2.5 - 4.5	正常範囲内
血清ナトリウム (Serum Sodium)	mmol/L	138	135 - 145	135 - 145	正常範囲内
血清カリウム (Serum Potassium)	mmol/L	4.0	3.5 - 5.0	3.5 - 5.0	正常範囲内
血清クレアチニン (Serum Creatinine)	mg/dL	1.0	0.6 - 1.2	0.6 - 1.2	正常範囲内
血清尿素窒素 (Serum Urea Nitrogen)	mg/dL	15	8 - 20	8 - 20	正常範囲内
血清尿酸 (Serum Uric Acid)	mg/dL	4.5	3.0 - 7.0	3.0 - 7.0	正常範囲内
血清鉄 (Serum Iron)	μg/dL	150	50 - 200	50 - 200	正常範囲内
血清鉄結合能力 (Total Iron Binding Capacity)	μg/dL	300	250 - 350	250 - 350	正常範囲内
転鉄率 (Transferrin Saturation)	%	50	20 - 60	20 - 60	正常範囲内
血清銅 (Serum Copper)	μg/dL	1100	800 - 1300	800 - 1300	正常範囲内
血清銅結合能力 (Serum Copper Binding Capacity)	μg/dL	1200	1000 - 1400	1000 - 1400	正常範囲内
血清銅/銅結合能力比 (Copper Saturation)	%	92	80 - 100	80 - 100	正常範囲内
血清亜鉛 (Serum Zinc)	μg/dL	100	70 - 120	70 - 120	正常範囲内
血清マグネシウム (Serum Magnesium)	mg/dL	1.8	1.7 - 2.2	1.7 - 2.2	正常範囲内
血清カルシウム (Serum Calcium)	mg/dL	9.5	8.8 - 10.2	8.8 - 10.2	正常範囲内
血清リン (Serum Phosphorus)	mg/dL	3.5	2.5 - 4.5	2.5 - 4.5	正常範囲内
血清ナトリウム (Serum Sodium)	mmol/L	138	135 - 145	135 - 145	正常範囲内

6. Report:

項目	顧客指定の仕様書に準拠し、OEMの承認を得る。
部材	ADC12/A380
部材	標準品
公差	公差は図面に示す通りとする。
部材	標準品
公差	公差は図面に示す通りとする。ただし、
公差	公差は図面に示す通りとする。ただし、
公差	公差は図面
公差/部材	+/-0.01mm
部材	公差は50μm以内とし、50μm以内
公差	公差は図面に示す通りとする。ただし、
部材	公差は図面に示す通りとする。ただし、
部材	公差
部材	公差は50μm以内とし、25μm以内
公差	公差は図面に示す通りとする。
1. 公差 公差は図面に示す通りとする。	
2. 公差 公差は図面に示す通りとする。	
3. 公差はADC12/A380	
4. 公差は図面に示す通りとする。ただし、	
5. 公差は±0.01mm	
6. 公差は100μm	
7. 公差は図面に示す通りとする。ただし、	
8. 公差は25-30μm	
9. 公差は図面に示す通りとする。ただし、	
10. 公差は図面に示す通りとする。ただし、	
11. 公差はISO 9001	
公差	
1.10公差はISO	
2. 公差は図面に示す通りとする。	
3. 公差は図面に示す通りとする。	
4. 公差は図面に示す通りとする。	
5. 公差	
6. 公差	
7. 公差は図面に示す通りとする。	
公差	
公差は図面に示す通りとする。	
公差は図面に示す通りとする。	
公差はISO9001	
公差は図面に示す通りとする。	
公差OEMの承認を得る。	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

