



XY Electronics Technology Co., Ltd

Inspection Report

Report No.: XYF-130829

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 26th Sep, 2013

Inspector: LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYF-130829 Item No. 800-20-450	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
800-20-450	20000Set	100% inspection	0pcs	No failure	20000Set

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

po-dmis		MEASUREMENT REPORT		DATE: 26-09-2013		BY: LEO	
NO.	DESCRIPTION	UNIT	VALUE	TOLERANCE	RESULT	REMARKS	STATUS
1	Overall Length	mm	100.00	±0.10	99.95		OK
2	Overall Width	mm	50.00	±0.10	49.98		OK
3	Overall Height	mm	20.00	±0.10	19.95		OK
4	Slot Length	mm	30.00	±0.10	29.98		OK
5	Slot Width	mm	10.00	±0.10	9.95		OK
6	Slot Depth	mm	5.00	±0.10	4.98		OK
7	Slot Position	mm	15.00	±0.10	14.95		OK
8	Slot Angle	deg	90.00	±0.50	89.50		OK
9	Slot Surface Finish	μm	1.60	±0.20	1.50		OK
10	Slot Material	mm	1.00	±0.10	0.98		OK
11	Slot Color	mm	Black	±0.10	Black		OK
12	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
13	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
14	Slot Area	cm²	1.00	±0.10	0.98		OK
15	Slot Perimeter	cm	1.00	±0.10	0.98		OK
16	Slot Circumference	cm	1.00	±0.10	0.98		OK
17	Slot Surface Area	cm²	1.00	±0.10	0.98		OK
18	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
19	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
20	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
21	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
22	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
23	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
24	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
25	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
26	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
27	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
28	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
29	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
30	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
31	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
32	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
33	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
34	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
35	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
36	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
37	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
38	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
39	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
40	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
41	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
42	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
43	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
44	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
45	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
46	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
47	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
48	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
49	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
50	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
51	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
52	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
53	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
54	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
55	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
56	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
57	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
58	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
59	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
60	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
61	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
62	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
63	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
64	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
65	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
66	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
67	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
68	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
69	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
70	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
71	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
72	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
73	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
74	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
75	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
76	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
77	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
78	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
79	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
80	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
81	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
82	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
83	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
84	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
85	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
86	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
87	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
88	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
89	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
90	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
91	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
92	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
93	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
94	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
95	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
96	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
97	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
98	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK
99	Slot Weight	g	10.00	±0.10	9.95		OK
100	Slot Volume	cm³	1.00	±0.10	0.98		OK

6. inspection reports

Produkte	CNC präzisionsbearbeitete Teile Fabrik , CNC-bearbeitete Teile Händler, Präzision Drehteile Hersteller, Präzisions-CNC-Bearbeitungslieferant, CNC-Bearbeitung Teil, CNC-Drehmaschine, CNC-Drehteil, CNC Turing Teile
Materialien	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc.
Größe	Nach Kundenzeichnung
Oberflächenbehandlung	Wärmebehandlung, Polieren, Beschichtung, verzinkt, Galvanik, Sprühen und Malen und so weiter
Verpackung	Holzkasten oder wie pro Anforderungen des Kunden
Verarbeitungsausrüstungen	CNC-Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine, Fräsmaschine Teile, Bohrmaschine Teile, horizontal Fräsmaschine, Anfasmaschine, CNC Schneidemaschine usw.
Messgeräte	Härteprüfer, Präzisionssteck gauge, Endmaß, digital Bügelmessschraube, Bügelmessschraube, digital Sattel, Stichmaß, Innen Messuhr, Dial Messschieber, Messuhr, Tiefenmess Bremssattel und so weiter
MOQ	verkäuflich
Precision / Toleranz	+/- 0,01 mm
Zahlung	T / T 50% Ablagerung im Voraus, 50% T / T vor Versand; oder andere.
Business-Bereich	CNC-Bearbeitungszentrum, CNC-Bearbeitung, CNC-Bohren, CNC-Drehen, Schleifen, Gewindeschneiden, Formenbau und Verarbeitung, Gießen, Blatt psychischen Arbeits etc
Anwendung	Automation Maschine, medizinische Geräte, Industriemaschinen, Automobil, Elektrogerät, und anderen Branchen, CNC-Drehteile, Autoteile
Ports	Shenzhen China
Lieferung	20-25 Tage nach T / T 50% Anzahlung
Hauptausrüstungen	CNC Bearbeitungszentrum
1.Name: Fabrik-Preis OEM CNC Drehteile	
2.Process: Aluminium-Druckguss, CNC-Bearbeitung	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc.	
4.Surface: Polieren, pulverbeschichtet, eloxiert, Nickel-Beschichtung, Chromat etc	
5.Tolerance: erreichbar ab, um 0,01 mm +/-	
6.Quality Kontrolle: 100% geprüft	
7.Specification: OEM serice streng nach Zeichnung und Muster	
8. Beispiellieferfrist: 25-30 Tage, pro Artikel.	
9. Anwendung: CNC-Drehteile, Bergbau-Zubehör, Maschinen accessoried, Industrie, Autoteile, etc	
10. Kunde: USA, Kanada, Austrial, EU usw.	
11. Zertifizierung: ISO 9001	
Unsere Vorteil	
1. 10 Jahre Erfahrung mit ISO-zertifiziert	
2. Alle Arten von Material zur Verfügung steht	
3. Alle kindls von sureface finishment ist available	
4. Qualität mit konkurrenzfähigem Preis	
5. Schnelle Lieferzeit	
6. Proben verfügbar	
7. Haben Exporterfahrung auf der ganzen Welt	
Unsere Dienstleistungen	
CNC-Drehteile Probe: Kann für Test liefern	
CNC-Drehteile Verpackung: Standardverpackung	
CNC-Drehteile-Zertifizierung: ISO9001	
CNC-Drehteile Qualität: ausschließlich Qualitätskontrolle	
CNC-Drehteile OEM wird begrüßt	