NOM DU PRODUIT:	Roues dentées droites Forgées pour Industrie Lourde & pompes de transfert sable/pétrole
MATÉRIAU:	Acier 20 et 45, ou peut être **Enduire 42CrMo, 42CrMo, 40Cr**
SPÉCIFICATION:	Fond en sciure 2004, minimisant pour le sécurité et les présentées.
APPLICATION:	Industrie lourd, composants hydraulique, pièces de construction, wagon à rail, pièces électroniques, etc. Peut prolonger/raccourcir la largeur de pièces selon les spécifications.
MODULE:	3 mm à 40 mm, personnalisé
DIAMÈTRE DE PIÈCE:	100 mm à 1000 mm, personnalisé
DIAMÈTRE DE PIÈCE:	Jusqu'à **5.412 pouces** de manuel, précision de moins de **20 ΣΣ** pour exécutés, cryogénisé, non-poreux, sans le stress thermique et
MATÉRIAUX:	20Cr13 acier, 18Cr-acier inoxydable, 1Cr 13, 2Cr13 inoxydable, Triple Acier Inoxydable et plus encore
PROCÉDÉ:	Forge + traitement thermique + usinage + finition + contrôle
FORCE:	**Acceptable Sable Mold** pour coulée moulée de sciure **moulée spécial** pour **pièces** et **moyenne fonctions personnelles**
ÉTAPE:	Le gilet de meulage est utilisé pour protéger le chamfrage lors/après le meulage mécanique sous pression. Gamme/Sic Carbide