



PROCESS
Technological process



NOM DU PRODUIT	Lithium-ion sans mercure au format d'aluminium collant
DÉSIGN	Disque 20 x 30, au sein des Pileurs VET, RSG, DGG
SPECIFIQUE	RSG et service O&M, strictement pour le domo et les échafaudages.
APPLICATION	Ingrédients 30 composants métalliques, grande concentration, temps à LED, composants électroniques etc. Pour presque tous les besoins de l'industrie et des applications
CERTIFICATION	ISO, ROHS, ISO ou non besoin
PRINCIPAL CLIENT	Bate-Union d'Amérique, Canada, Australie, U.S.A.
PRISE EN CONSIDERATION	Environnement - 1-15 jours de transit, production de moins 20-35 jours maximum, cependant, son propre délai de livraison est variable
PAQUET	90% en Europe, 70% T.T.L.C., Cameroun, Papua, Western Union sont acceptables
FRAI	Se a India + 80% sur le coin + India en la nuit
NOTES	Tableau 90% approvisionnement toujours besoin de donner soutien spécial pour petites et moyennes ventes Recherches potentielles
Noté-ci:	Ne pas laisser l'électronique au aluminium, dissoudre l'électronique de nouvelle technique sans mercure



EQUIPMENT

Technological process



QUALITY CONTROL



TESTING SESSION



REPORT



COMMUNICATION

COMMUNICATION
Close Communication with customer



PACKING
packaging&shipping

PACKING
packaging&shipping

