

Inspection Report

Report No.: XYLA-150409
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 11th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150409 Item No. XY31PC019	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC019	85000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	85000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Pass	Fail
1	2.00 ± 0.05	2.00 ± 0.05	mm	100%	0%
2	1.50 ± 0.05	1.50 ± 0.05	mm	100%	0%
3	1.00 ± 0.05	1.00 ± 0.05	mm	100%	0%
4	0.50 ± 0.05	0.50 ± 0.05	mm	100%	0%
5	0.25 ± 0.05	0.25 ± 0.05	mm	100%	0%
6	0.125 ± 0.05	0.125 ± 0.05	mm	100%	0%
7	0.0625 ± 0.05	0.0625 ± 0.05	mm	100%	0%
8	0.03125 ± 0.05	0.03125 ± 0.05	mm	100%	0%
9	0.015625 ± 0.05	0.015625 ± 0.05	mm	100%	0%
10	0.0078125 ± 0.05	0.0078125 ± 0.05	mm	100%	0%
11	0.00390625 ± 0.05	0.00390625 ± 0.05	mm	100%	0%
12	0.001953125 ± 0.05	0.001953125 ± 0.05	mm	100%	0%
13	0.0009765625 ± 0.05	0.0009765625 ± 0.05	mm	100%	0%
14	0.00048828125 ± 0.05	0.00048828125 ± 0.05	mm	100%	0%
15	0.000244140625 ± 0.05	0.000244140625 ± 0.05	mm	100%	0%
16	0.0001220703125 ± 0.05	0.0001220703125 ± 0.05	mm	100%	0%
17	0.00006103515625 ± 0.05	0.00006103515625 ± 0.05	mm	100%	0%
18	0.000030517578125 ± 0.05	0.000030517578125 ± 0.05	mm	100%	0%
19	0.0000152587890625 ± 0.05	0.0000152587890625 ± 0.05	mm	100%	0%
20	0.00000762939453125 ± 0.05	0.00000762939453125 ± 0.05	mm	100%	0%
21	0.000003814697265625 ± 0.05	0.000003814697265625 ± 0.05	mm	100%	0%
22	0.0000019073486328125 ± 0.05	0.0000019073486328125 ± 0.05	mm	100%	0%
23	0.00000095367431640625 ± 0.05	0.00000095367431640625 ± 0.05	mm	100%	0%
24	0.000000476837158203125 ± 0.05	0.000000476837158203125 ± 0.05	mm	100%	0%
25	0.0000002384185791015625 ± 0.05	0.0000002384185791015625 ± 0.05	mm	100%	0%
26	0.00000011920928955078125 ± 0.05	0.00000011920928955078125 ± 0.05	mm	100%	0%
27	0.000000059604644775390625 ± 0.05	0.000000059604644775390625 ± 0.05	mm	100%	0%
28	0.0000000298023223876953125 ± 0.05	0.0000000298023223876953125 ± 0.05	mm	100%	0%
29	0.00000001490116119384765625 ± 0.05	0.00000001490116119384765625 ± 0.05	mm	100%	0%
30	0.000000007450580596923828125 ± 0.05	0.000000007450580596923828125 ± 0.05	mm	100%	0%
31	0.0000000037252902984619140625 ± 0.05	0.0000000037252902984619140625 ± 0.05	mm	100%	0%
32	0.00000000186264514923095703125 ± 0.05	0.00000000186264514923095703125 ± 0.05	mm	100%	0%
33	0.000000000931322574615478515625 ± 0.05	0.000000000931322574615478515625 ± 0.05	mm	100%	0%
34	0.0000000004656612873077392578125 ± 0.05	0.0000000004656612873077392578125 ± 0.05	mm	100%	0%
35	0.00000000023283064365386962890625 ± 0.05	0.00000000023283064365386962890625 ± 0.05	mm	100%	0%
36	0.000000000116415321826934814453125 ± 0.05	0.000000000116415321826934814453125 ± 0.05	mm	100%	0%
37	0.0000000000582076609134674071875 ± 0.05	0.0000000000582076609134674071875 ± 0.05	mm	100%	0%
38	0.00000000002910383045673370359375 ± 0.05	0.00000000002910383045673370359375 ± 0.05	mm	100%	0%
39	0.000000000014551915228366851796875 ± 0.05	0.000000000014551915228366851796875 ± 0.05	mm	100%	0%
40	0.0000000000072759576141834258984375 ± 0.05	0.0000000000072759576141834258984375 ± 0.05	mm	100%	0%
41	0.00000000000363797880709171294921875 ± 0.05	0.00000000000363797880709171294921875 ± 0.05	mm	100%	0%
42	0.000000000001818989403545856474609375 ± 0.05	0.000000000001818989403545856474609375 ± 0.05	mm	100%	0%
43	0.0000000000009094947017729282373046875 ± 0.05	0.0000000000009094947017729282373046875 ± 0.05	mm	100%	0%
44	0.00000000000045474735088646191865234375 ± 0.05	0.00000000000045474735088646191865234375 ± 0.05	mm	100%	0%
45	0.000000000000227373675443230959326171875 ± 0.05	0.000000000000227373675443230959326171875 ± 0.05	mm	100%	0%
46	0.0000000000001136868377216154796630859375 ± 0.05	0.0000000000001136868377216154796630859375 ± 0.05	mm	100%	0%
47	0.00000000000005684341886080773983154296875 ± 0.05	0.00000000000005684341886080773983154296875 ± 0.05	mm	100%	0%
48	0.000000000000028421709430403869915771484375 ± 0.05	0.000000000000028421709430403869915771484375 ± 0.05	mm	100%	0%
49	0.000000000000014210854715201934957885721875 ± 0.05	0.000000000000014210854715201934957885721875 ± 0.05	mm	100%	0%
50	0.00000000000000710542735760096747894286171875 ± 0.05	0.00000000000000710542735760096747894286171875 ± 0.05	mm	100%	0%
51	0.000000000000003552713678800483739471430859375 ± 0.05	0.000000000000003552713678800483739471430859375 ± 0.05	mm	100%	0%
52	0.0000000000000017763568394002418697357151459375 ± 0.05	0.0000000000000017763568394002418697357151459375 ± 0.05	mm	100%	0%
53	0.00000000000000088817841970012093486785757296875 ± 0.05	0.00000000000000088817841970012093486785757296875 ± 0.05	mm	100%	0%
54	0.000000000000000444089209850060467433928786484375 ± 0.05	0.000000000000000444089209850060467433928786484375 ± 0.05	mm	100%	0%
55	0.0000000000000002220446049250302337169643932421875 ± 0.05	0.0000000000000002220446049250302337169643932421875 ± 0.05	mm	100%	0%
56	0.00000000000000011102230246251511685848219662109375 ± 0.05	0.00000000000000011102230246251511685848219662109375 ± 0.05	mm	100%	0%
57	0.00000000000000005551115123125755842924109831046875 ± 0.05	0.00000000000000005551115123125755842924109831046875 ± 0.05	mm	100%	0%
58	0.000000000000000027755575615628779214620549155234375 ± 0.05	0.000000000000000027755575615628779214620549155234375 ± 0.05	mm	100%	0%
59	0.000000000000000013877787807814389607310274578125 ± 0.05	0.000000000000000013877787807814389607310274578125 ± 0.05	mm	100%	0%
60	0.0000000000000000069388939039071948036551372890625 ± 0.05	0.0000000000000000069388939039071948036551372890625 ± 0.05	mm	100%	0%
61	0.00000000000000000346944695195359740182756864453125 ± 0.05	0.00000000000000000346944695195359740182756864453125 ± 0.05	mm	100%	0%
62	0.000000000000000001734723475976798700913784322265625 ± 0.05	0.000000000000000001734723475976798700913784322265625 ± 0.05	mm	100%	0%
63	0.0000000000000000008673617379883993504566921611328125 ± 0.05	0.0000000000000000008673617379883993504566921611328125 ± 0.05	mm	100%	0%
64	0.00000000000000000043368086899419967522834608056640625 ± 0.05	0.00000000000000000043368086899419967522834608056640625 ± 0.05	mm	100%	0%
65	0.000000000000000000216840434497099837614173040283203125 ± 0.05	0.000000000000000000216840434497099837614173040283203125 ± 0.05	mm	100%	0%
66	0.0000000000000000001084202172485499188070865201416015625 ± 0.05	0.0000000000000000001084202172485499188070865201416015625 ± 0.05	mm	100%	0%
67	0.00000000000000000005421010862427495940354326007080078125 ± 0.05	0.00000000000000000005421010862427495940354326007080078125 ± 0.05	mm	100%	0%
68	0.000000000000000000027105054312137479701771630035400390625 ± 0.05	0.000000000000000000027105054312137479701771630035400390625 ± 0.05	mm	100%	0%
69	0.0000000000000000000135525271560687398508858150177001953125 ± 0.05	0.0000000000000000000135525271560687398508858150177001953125 ± 0.05	mm	100%	0%
70	0.00000000000000000000677626357803436992544290750885009765625 ± 0.05	0.00000000000000000000677626357803436992544290750885009765625 ± 0.05	mm	100%	0%
71	0.000000000000000000003388131789017184962721453754425048828125 ± 0.05	0.000000000000000000003388131789017184962721453754425048828125 ± 0.05	mm	100%	0%
72	0.0000000000000000000016940658945085924813607268772125244140625 ± 0.05	0.0000000000000000000016940658945085924813607268772125244140625 ± 0.05	mm	100%	0%
73	0.000000000000000000000847032947254429624060363438606252207203125 ± 0.05	0.000000000000000000000847032947254429624060363438606252207203125 ± 0.05	mm	100%	0%
74	0.00000000000000000000042351647362721481203018171930312511015625 ± 0.05	0.00000000000000000000042351647362721481203018171930312511015625 ± 0.05	mm	100%	0%
75	0.000000000000000000000211758236813607406015050859651562555078125 ± 0.05	0.000000000000000000000211758236813607406015050859651562555078125 ± 0.05	mm	100%	0%
76	0.000000000000000000000105879118406803703007525429828125275390625 ± 0.05	0.000000000000000000000105879118406803703007525429828125275390625 ± 0.05	mm	100%	0%
77	0.00000000000000000000005293955920340185150037621241406251376953125 ± 0.05	0.00000000000000000000005293955920340185150037621241406251376953125 ± 0.05	mm	100%	0%
78	0.000000000000000000000026469779601700925750018606207031256884765625 ± 0.05	0.000000000000000000000026469779601700925750018606207031256884765625 ± 0.05	mm	100%	0%
79	0.000000000000000000000013234889800850462875000930310351562534423828125 ± 0.05	0.000000000000000000000013234889800850462875000930310351562534423828125 ± 0.05	mm	100%	0%
80	0.0000000000000000000000066174449004252314375000465155078125172119140625 ± 0.05	0.0000000000000000000000066174449004252314375000465155078125172119140625 ± 0.05	mm	100%	0%
81	0.000000000000000000000003308722450212615718750002325775390625860596875 ± 0.05	0.000000000000000000000003308722450212615718750002325775390625860596875 ± 0.05	mm	100%	0%
82	0.00000000000000000000000165436122510630785937500011628878906254302984375 ± 0.05	0.00000000000000000000000165436122510630785937500011628878906254302984375 ± 0.05	mm	100%	0%
83	0.00000000000000000000000082718061255315392968750000581443945312521514921875 ± 0.05	0.00000000000000000000000082718061255315392968750000581443945312521514921875 ± 0.05	mm	100%	0%
84	0.00000000000000000000000041359030627657696484375000029072197265625107574609375 ± 0.05	0.00000000000000000000000041			

Prodotti	CNC di precisione fabbrica di parti lavorate, distributore di pezzi lavorati con macchine cnc, lavorazioni meccaniche di precisione parti di precisione cnc lavorazione Fornitore, parte di lavorazione CNC, CNC Torno di elaborazione, parte di giro di CNC, parti di CNC turning
Materiali	In alluminio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM ecc
Dimensioni	Secondo disegno del cliente
Trattamento di superficie	Calore trattamento, lucidatura, verniciatura, zincato, Galvanotecnica, spruzzo e pittura e così via
Imballaggio	In legno scatola, o secondo i requisiti del cliente
Apparecchiature di elaborazione	CNC centri di lavoro, macchina per la frantumazione, fresatura di parti della macchina, macchina di foratura Fresatrice orizzontale, parti, macchina di taglio di CNC, macchina di smussatura ecc.
Apparecchiature di misura	Durezza tester, precisione spina gague, calibro blocco, micrometro digitale, micrometro per esterni, calibro a corsoio digitale, all'interno di micrometro, all'interno del quadrante indicatore, quadrante calibro a corsoio, Quadrante indicatore, calibro di profondità e così il
MOQ	tratt.
Tolleranza di precisione	+ /-0,01 mm
Pagamento	T/T 50% deposito in anticipo, 50% T/T prima della spedizione; o altri.
Ambito di attività	CNC centro di lavorazione, lavorazione cnc, cnc, foratura, cnc, tornitura, rettifica, toccando, stampi progettazione e lavorazione, casting, foglio lavoro mentale ecc
Applicazione	Automazione macchina, dispositivo medico, industriale, automobile, apparecchio elettrico, e altre industrie, cnc lavorazione parti, ricambi auto
Porte	Shenzhen Cina
Consegna	20-25 giorni dopo il deposito di 50% T/T
Attrezzature principali	CNC centro di lavoro
1. Name: pezzi meccanici di cnc di fabbrica prezzo OEM	
2.Process: pressofusione di alluminio, lavorazione cnc	
3. Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM ecc	
4. superficie: lucidatura, polvere ricoperta, anodizzato, nichel placcatura, cromato ecc	
5.Tolerance: può arrivare a + /-0,01 mm	
6. controllo di qualità: 100% controllati	
7.Specification: OEM serice, rigorosamente per disegno e campioni	
8. tempo di consegna campione: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9. applicazione: cnc lavorazione parti, accessori, di data mining Ricambi Accessori, industriale, macchinari, ecc	
10. il cliente: USA, Canada, Austrial, UE, ecc.	
11. certificazione: ISO 9001	
Il nostro vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificato ISO	
2. tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. tutti i kindls di sureface finishment è abailable	
4. alta qualità con il prezzo competitivo	
5. veloce tempo di consegna	
6. campione disponibile	
7. esportazione di avere esperienza di tutto il mondo	
I nostri servizi	
Campione CNC lavorazione parti: può fornire per test	
CNC lavorazione di pezzi dell'imballaggio: imballaggio Standard	
CNC lavorazione parti certificazione: ISO9001	
CNC lavorazione parti qualità: controllo di qualità rigorosamente	
CNC lavorazione parti OEM è accolto favorevolmente	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

