



PROCESS

Technological process




NOME DEL PRODOTTO	Trattamento di calore di alluminio della pressofusione industriale per il colpeamento a macchina e dell'autoresistenza
PRODOTTO	Dimensioni 20 x 30, spessore leggero. Fino 100, 150, 200g
DESCRIZIONE	Trattato OEM e OEM, rigorosamente per il disegno e campione.
APPLICAZIONE	Stampaggio 3D, componenti meccanici, parti di comunicazione, lampade a LED, componenti elettronici, ecc. Per quasi tutte le esigenze industriali e applicative
CERTIFICAZIONE	ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
CLIENTE	Gran parte di America, Canada, Australia, UK, ecc.
TEMPO DI CONSEGNA	Completati: 5-15 giorni lavorativi; produzione di massa: 20-30 giorni lavorativi; tuttavia, siamo in grado di regolare il leadtime, se necessario.
IMBALLAMENTO	100% in cartone, 100% in legno / C. (sempre), Pallet, Wooden Crates sono accettati
PRODOTTO	Trattato di calore di alluminio della pressofusione industriale per il colpeamento a macchina e dell'autoresistenza
PRODOTTO	Trattato di calore di alluminio della pressofusione industriale per il colpeamento a macchina e dell'autoresistenza
PRODOTTO	Trattato di calore di alluminio della pressofusione industriale per il colpeamento a macchina e dell'autoresistenza



EQUIPMENT

Technological process



QUALITY CONTROL



TESTING SESSION



REPORT



COMMUNICATION

Close Communication with customer



PACKING

packaging/shipping

