

Inspection Report

Report No.: XYLA-150304
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10th Apr, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO . XYLA-150304 Item No. XY31PC003	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC003	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY31PC003									
Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Length	mm	20.00	mm	20.00	mm	20.00	mm	20.00
2	Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
3	Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
4	Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
5	Flange Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
6	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
7	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
8	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
9	Flange Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
10	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
11	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
12	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
13	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
14	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
15	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
16	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
17	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
18	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
19	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
20	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
21	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
22	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
23	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
24	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
25	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
26	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
27	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
28	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
29	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
30	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
31	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
32	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
33	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
34	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
35	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
36	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
37	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
38	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
39	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
40	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
41	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
42	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
43	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
44	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
45	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
46	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
47	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
48	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
49	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
50	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
51	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
52	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
53	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
54	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
55	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
56	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
57	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
58	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
59	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
60	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
61	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
62	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
63	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
64	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
65	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
66	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
67	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
68	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
69	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
70	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
71	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
72	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
73	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
74	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
75	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
76	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
77	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
78	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
79	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
80	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
81	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
82	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
83	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
84	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
85	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
86	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
87	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
88	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
89	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
90	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
91	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
92	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
93	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
94	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
95	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
96	Flange Outer Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00
97	Flange Inner Dia	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
98	Flange Outer Dia	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
99	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
100	Flange Inner Thread	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00	mm	1.00

6. report

produk	cnc ketepatan bahagian-bahagian kilang dimesin, cnc bahagian mesin Pengedar, pemesinan Bahagian pengilang, ketepatan pemesinan cnc pembekal, CNC Machining bahagian, CNC Larik Pemprosesan, CNC Turning Bahagian, Bahagian turing CNC
bahan	aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM dan lain-lain
Ukuran	Menurut lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Haba rawatan, polishing, lapisan, Tergalvani, elektrik, semburan, dan lukisan dan sebagainya
pembungkusan	kayu kotak, atau mengikut keperluan pelanggan
peralatan pemprosesan	CNC pusat pemesinan, mesin pengisaran, bahagian-bahagian mesin penggilingan, mesin gerudi bahagian, mesin pengilangan mendatar, mesin chamfering, mesin pemotong CNC dan lain-lain.
peralatan ukuran	kekerasan tester, ketepatan plug gauge, blok tolak, digital di luar mikrometer, mikrometer luar, caliper digital, di dalam mikrometer, dail dalam penunjuk, dail caliper vernier, penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail pada
MOQ	boleh niaga
Precision / Toleransi	+/- 0.01 mm
pembayaran	T / T deposit 50% terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran atau orang lain.
skop perniagaan	CNC pusat pemesinan, pemesinan cnc, cnc pengerudian, cnc turning, pengisaran, menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-lain
permohonan	Automation mesin, peranti perubatan, mesin industri, kereta, perkakas elektrik, dan industri lain, bahagian pemesinan cnc, bahagian-bahagian auto
pelabuhan	Shenzhen China
penghantaran	20-25 hari selepas T / T deposit 50%
peralatan utama	cnc pusat mesin
1.Name: Harga Kilang OEM cnc machining bahagian-bahagian	
2. proses: aluminium lakonan die, cnc machining	
3. Bahan: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM dan lain-lain	
4. permukaan: penggilap, serbuk bersalut, anodized, nikel saduran, kromat dan lain-lain	
5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01 mm	
kawalan 6.Quality: 100% diperiksa	
7.Specification: OEM serice, ketat setiap lukisan dan sampel	
8. Contoh masa penghantaran: 25-30 hari, setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian pemesinan cnc, aksesori perlombongan, jentera accessoried, industri, bahagian-bahagian auto, dan lain-lain	
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain	
11. Sijil: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan pensijilan ISO	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Semua kinds daripada sureface finishment adalah available	
4. berkualiti dengan harga yang kompetitif	
5. Masa penghantaran cepat	
6. Sampel yang disediakan	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
perkhidmatan kami	
bahagian pemesinan CNC sampel: Boleh membekalkan untuk ujian	
bahagian pemesinan CNC pembungkusan: pembungkusan Standard	
CNC pemesinan bahagian pensijilan: ISO9001	
CNC pemesinan bahagian berkualiti: Kawalan Ketat berkualiti	
CNC pemesinan bahagian OEM adalah dialu-alukan	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

