

Inspection Report

Report No.: XYAN-150305

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Apr., 2015

Inspector: LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO . XYBA-150305 Item No. XY21ZC092	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC092	8000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product:



3. Product:

4. Product:



Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Overall Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
2	Overall Width	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
3	Overall Height	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00	mm	10.00
4	Overall Weight	g	100.00	g	100.00	g	100.00	g	100.00
5	Overall Volume	cm³	10.00	cm³	10.00	cm³	10.00	cm³	10.00
6	Overall Surface Area	cm²	100.00	cm²	100.00	cm²	100.00	cm²	100.00
7	Overall Density	g/cm³	10.00	g/cm³	10.00	g/cm³	10.00	g/cm³	10.00
8	Overall Tensile Strength	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00
9	Overall Yield Strength	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00
10	Overall Elongation	%	10.00	%	10.00	%	10.00	%	10.00
11	Overall Hardness	HRC	10.00	HRC	10.00	HRC	10.00	HRC	10.00
12	Overall Fatigue Strength	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00
13	Overall Impact Strength	J/m²	100.00	J/m²	100.00	J/m²	100.00	J/m²	100.00
14	Overall Creep Strength	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00	MPa	100.00
15	Overall Thermal Conductivity	W/mK	10.00	W/mK	10.00	W/mK	10.00	W/mK	10.00
16	Overall Thermal Expansion	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
17	Overall Thermal Stability	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
18	Overall Thermal Shock	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
19	Overall Thermal Fatigue	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
20	Overall Thermal Creep	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
21	Overall Thermal Relaxation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
22	Overall Thermal Aging	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
23	Overall Thermal Degradation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
24	Overall Thermal Corrosion	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
25	Overall Thermal Oxidation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
26	Overall Thermal Reduction	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
27	Overall Thermal Expansion	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
28	Overall Thermal Contraction	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
29	Overall Thermal Stability	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
30	Overall Thermal Shock	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
31	Overall Thermal Fatigue	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
32	Overall Thermal Creep	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
33	Overall Thermal Relaxation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
34	Overall Thermal Aging	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
35	Overall Thermal Degradation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
36	Overall Thermal Corrosion	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
37	Overall Thermal Oxidation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
38	Overall Thermal Reduction	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
39	Overall Thermal Expansion	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
40	Overall Thermal Contraction	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
41	Overall Thermal Stability	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
42	Overall Thermal Shock	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
43	Overall Thermal Fatigue	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
44	Overall Thermal Creep	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
45	Overall Thermal Relaxation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
46	Overall Thermal Aging	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
47	Overall Thermal Degradation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
48	Overall Thermal Corrosion	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
49	Overall Thermal Oxidation	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00
50	Overall Thermal Reduction	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00	mm/mK	10.00

5. Product :

6. Inspection report:

Produk	cnc ketepatan bahagian-bahagian kilang dimesin, cnc bahagian mesin Pengedar, pemesinan pengeluaran bahagian, pembekal ketepatan pemesinan cnc, CNC Machining bahagian, CNC Larik Pemprosesan, CNC Turning Bahagian, Bahagian turing CNC
Bahan	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM dan lain-lain
Ukuran	Menurut lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Haba rawatan, menggilap, salutan, tergalvani, elektrik, semburan, dan lukisan dan sebagainya
Pembungkusan	Kayu kotak, atau mengikut keperluan pelanggan
Peralatan pemprosesan	CNC pusat pemesinan, mesin pengisar, bahagian-bahagian mesin penggilingan, mesin gerudi bahagian, mesin pengilangan mendatar, mesin chamfering, mesin pemotong CNC dan lain-lain
Peralatan ukuran	Kekerasan tester, ketepatan plug gauge, blok tolak, mikrometer luar digital, mikrometer di luar, caliper digital, di dalam mikrometer, di dalam panggilan penunjuk, dail angkup vernier, penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail pada
MOQ	boleh niaga
Precision / Toleransi	+/- 0.01 mm
Pembayaran	T / T Deposit 50% terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran atau orang lain.
Skop perniagaan	CNC pemesinan pusat, cnc machining, cnc penggerudian, cnc turning, pengisaran, menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-lain
Permohonan	Automasi mesin, peranti perubatan, mesin industri, kereta, perkakas elektrik, dan industri lain, bahagian-bahagian mesin cnc, bahagian-bahagian auto
Pelabuhan	Shenzhen China
Penghantaran	20-25 hari selepas T / T 50% deposit
Peralatan utama	cnc pusat mesin
1.Name: bahagian pemesinan harga kilang OEM cnc	
2. proses: aluminium die casting, cnc machining	
3. Bahan: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM dan lain-lain	
4. permukaan: penggilap, serbuk bersalut, anodized, nikel penyaduran, kromat dan lain-lain	
5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01 mm	
Kawalan 6.Quality: 100% diperiksa	
7.Specification: OEM serice, tegas lukisan dan sampel	
Masa penghantaran 8. Contoh: 25-30 hari, setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian pemesinan cnc, aksesori perlombongan, jentera accessoried, industri, bahagian kereta, dan lain-lain	
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain	
11. Sijil: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan pensijilan ISO	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Semua kinds daripada sureface finishment adalah available	
4. berkualiti dengan harga yang kompetitif	
5. Masa penghantaran yang cepat	
6. Sampel disediakan	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
perkhidmatan kami	
CNC pemesinan bahagian sampel: Boleh membekalkan untuk ujian	
Bahagian-bahagian mesin CNC pembungkusan: pembungkusan Standard	
CNC pemesinan bahagian pensijilan: ISO9001	
CNC pemesinan bahagian kualiti: Kawalan Ketat berkualiti	
CNC pemesinan bahagian OEM adalah dialu-alukan	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

