

Inspection Report

Report No.: XYFA-140904

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 5th Oct., 2014

Inspector: LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYFA-140904 Item No. XY21ZC061	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC061	5000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	5000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

XY21ZC061									
Item	Spec	Actual	Unit	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	Overall Length	100.00	mm	99.50	100.50	99.50	100.50	99.50	100.50
2	Overall Width	100.00	mm	99.50	100.50	99.50	100.50	99.50	100.50
3	Overall Thickness	1.00	mm	0.95	1.05	0.95	1.05	0.95	1.05
4	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
5	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
6	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
7	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
8	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
9	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
10	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
11	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
12	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
13	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
14	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
15	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
16	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
17	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
18	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
19	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
20	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
21	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
22	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
23	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
24	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
25	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
26	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
27	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
28	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
29	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
30	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
31	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
32	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
33	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
34	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
35	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
36	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
37	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
38	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
39	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
40	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
41	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
42	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
43	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
44	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
45	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
46	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
47	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
48	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
49	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
50	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
51	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
52	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
53	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
54	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
55	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
56	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
57	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
58	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
59	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
60	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
61	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
62	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
63	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
64	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
65	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
66	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
67	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
68	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
69	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
70	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
71	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
72	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
73	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
74	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
75	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
76	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
77	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
78	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
79	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
80	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
81	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
82	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
83	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
84	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
85	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
86	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
87	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
88	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
89	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
90	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
91	Slot Surface Treatment	None	mm	None	None	None	None	None	None
92	Slot Weight	10.00	g	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
93	Slot Length	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
94	Slot Width	10.00	mm	9.80	10.20	9.80	10.20	9.80	10.20
95	Slot Depth	5.00	mm	4.80	5.20	4.80	5.20	4.80	5.20
96	Slot Position	50.00	mm	49.50	50.50	49.50	50.50	49.50	50.50
97	Slot Angle	90.00	deg	89.00	91.00	89.00	91.00	89.00	91.00
98	Slot Surface Finish	0.00	mm	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05
99	Slot Material	304	mm	304	304	304	304	304	304
100	Slot Tolerance	±0.05	mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05

6. Inspection report:

Produk	cnc ketepatan bahagian kilang dimesin, cnc dimesin bahagian pengedar, pemesinan kepersisan pengeluaran bahagian, pembekal ketepatan pemesinan cnc, CNC Pemesinan bahagian, CNC Larik Pemprosesan, CNC Bahagian pusing, bahagian Turing CNC
Bahan	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM dan lain-lain
Ukuran	Menurut kepada lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Haba rawatan, polishing, salutan, tergalvani, elektrik, semburan, dan lukisan dan sebagainya
Pembungkusan	Kayu kotak, atau mengikut keperluan pelanggan
Peralatan pemprosesan	CNC pusat pemesinan, mesin pengisaran, bahagian-bahagian mesin penggilingan, mesin gerudi bahagian, mesin pengilangan mendatar, mesin chamfering, mesin pemotong CNC dan lain-lain
Peralatan ukuran	Kekerasan penguji, ketepatan plug gauge, blok tolak, mikrometer luar digital, mikrometer luar, caliper digital, di dalam mikrometer, di dalam talian penunjuk, dail caliper vernier, penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail pada
MOQ	boleh niaga
Precision / Toleransi	+/- 0.01mm
Pembayaran	T / T Deposit 50% terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran; atau orang lain.
Skop perniagaan	CNC pemesinan pusat, cnc mesin, cnc penggerudian, cnc perubahan, pengisaran, menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-lain
Permohonan	Automasi mesin, peranti perubahan, mesin industri, kereta, peralatan elektrik, dan industri lain, bahagian-bahagian mesin cnc, bahagian-bahagian auto
Pelabuhan	Shenzhen China
Penghantaran	20-25 hari selepas T / T 50% deposit
Peralatan utama	cnc pusat mesin
1.Name: bahagian pemesinan Harga Kilang OEM cnc	
2.Process: Aluminium die casting, cnc mesin	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM dan lain-lain	
4.Surface: Penggilapan, serbuk bersalut, anodized, nikel saduran, kromat dan lain-lain	
5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01mm	
Kawalan 6.Quality: 100% diperiksa	
7.Specification: OEM serice, ketat setiap lukisan dan sampel	
Masa penghantaran 8. Contoh: 25-30 hari, setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian pemesinan cnc, aksesori perlombongan, jentera accessoried, perindustrian, bahagian-bahagian auto, dan lain-lain	
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain	
11. Persijilan: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan pensijilan ISO	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Semua kinds daripada sureface finishment adalah available	
4. berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif	
5. masa penghantaran cepat	
6. Sampel boleh didapati	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
Perkhidmatan kami	
CNC pemesinan bahagian sampel: Bolehkah membekalkan untuk ujian	
Bahagian pemesinan CNC pembungkusan: pembungkusan Standard	
CNC pemesinan bahagian pensijilan: ISO9001	
CNC pemesinan bahagian berkualiti: Kawalan Ketat berkualiti	
CNC pemesinan bahagian OEM adalah dialu-alukan	