

Inspection Report

Report No.: XYLA-150307
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10th Apr, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150307 Item No. XY31PC005	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC005	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Overall Length	mm	110.0	mm	110.0	mm	110.0
2	Body Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
3	Mounting Ring Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
4	Bottom Cap Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
5	Bottom Cap Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
6	Bottom Cap Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
7	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
8	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
9	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
10	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
11	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
12	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
13	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
14	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
15	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
16	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
17	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
18	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
19	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
20	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
21	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
22	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
23	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
24	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
25	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
26	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
27	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
28	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
29	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
30	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
31	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
32	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
33	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
34	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
35	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
36	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
37	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
38	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
39	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
40	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
41	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
42	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
43	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
44	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
45	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
46	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
47	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
48	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
49	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
50	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
51	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
52	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
53	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
54	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
55	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
56	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
57	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
58	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
59	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
60	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
61	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
62	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
63	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
64	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
65	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
66	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
67	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
68	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
69	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
70	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
71	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
72	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
73	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
74	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
75	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
76	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
77	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
78	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
79	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
80	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
81	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
82	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
83	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
84	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
85	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
86	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
87	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
88	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
89	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
90	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
91	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
92	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
93	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
94	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0
95	Bottom Cap Inner Thickness	mm	0.5	mm	0.5	mm	0.5
96	Bottom Cap Outer Thickness	mm	1.0	mm	1.0	mm	1.0
97	Bottom Cap Inner Diameter	mm	12.0	mm	12.0	mm	12.0
98	Bottom Cap Outer Diameter	mm	14.0	mm	14.0	mm	14.0
99	Bottom Cap Inner Length	mm	8.0	mm	8.0	mm	8.0
100	Bottom Cap Outer Length	mm	10.0	mm	10.0	mm	10.0

6. report

producten	cnc precisie bewerkte onderdelen fabriek, CNC bewerkte onderdelen distributeur, precisiebewerking parts fabrikant, precisie CNC-leverancier, CNC deel, CNC Verwerking van de draaibank, CNC-draaien deel, CNC Turing delen
materialen	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc
Dimensies	volgens het trekken van de klant
Oppervlakte behandeling	Warmte behandeling, polijsten, coating, gegalvaniseerd, elektrolytische, sproeien, en schilderen en ga zo maar door
Inpakken	Houten doos, of volgens de eisen van de klant
verwerking van apparatuur	CNC bewerkingscentrum, slijpmachine, freesmachine onderdelen, boormachine onderdelen, horizontale freesmachine, afkanten machine, CNC snijmachine enz.
meetapparatuur	Hardheid tester, precisie plug gauge, gauge blok, digitale buiten micrometer, buiten micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen dial indicator, dial schuifmaat, meetklok, diepte schuifmaat en zo op
MOQ	bespreekbaar
Precision / Tolerantie	+/- 0.01mm
Betaling	T / T 50% aanbetaling van te voren, 50% T / T vóór verzending, of anderen.
business scope	CNC center-bewerkingscentrum, CNC-bewerkingscentrum, CNC boren, CNC draaien, slijpen, tikken, schimmel ontwerp en de verwerking, gieten, sheet metal werken etc
Toepassing	Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto's, elektrische apparaten, en andere bedrijfstakken, cnc machinale onderdelen, auto-onderdelen
poorten	Shenzhen China
Levering	20-25 dagen na T / T 50% aanbetaling
belangrijkste apparatuur	cnc machine center
1.Name: Factory Prijs OEM CNC Onderdelen	
2.Process: Aluminium spuitgieten, CNC-bewerkingscentrum	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4.Surface: polijsten, poedercoating, geanodiseerd, nikkel plating, chromaat etc	
5.Tolerance: kan oplopen tot 0.01mm +/-	
6.Quality controle: 100% gecontroleerd	
7.Specification: OEM service strikt per tekening en samples	
8. Voorbeeld levertijd: 25-30 dagen, per producten.	
9. Toepassing: cnc machinale onderdelen, industriële onderdelen, machines accessoires, industrieel, auto-onderdelen, etc	
10. Klant: USA, Canada, Austria, EU enz.	
11. Certificering: ISO 9001	
onze Advantage	
1. 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd	
2. Alle soorten materiaal beschikbaar	
3. Alle kinds van surface finishment is available	
4. Hoge kwaliteit met een concurrerende prijs	
5. Snelle levertijd	
6. Monster beschikbaar	
7. Zijn export ervaring om over de hele wereld	
Onze diensten	
CNC-onderdelen steekproef: Kan leveren voor de test	
CNC-onderdelen verpakking: Standaard verpakking	
CNC-onderdelen certificering: ISO9001	
CNC-onderdelen kwaliteit: Strikt kwaliteitscontrole	
CNC-onderdelen OEM wordt verwelkomd	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

