

Inspection Report

Report No.: XYAN-150305

Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Apr., 2015

Inspector: LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO : XYBA-150305 Item No. XY21ZC092	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC092	8000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product:



3. Product:

4. Product:



Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Overall Length	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00	mm	25.00
2	Overall Diameter	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
3	Flange Diameter	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
4	Flange Thickness	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00	mm	2.00
5	Central Hole Diameter	mm	4.00	mm	4.00	mm	4.00	mm	4.00
6	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
7	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
8	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
9	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
10	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
11	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
12	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
13	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
14	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
15	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
16	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
17	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
18	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
19	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
20	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
21	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
22	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
23	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
24	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
25	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
26	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
27	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
28	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
29	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
30	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
31	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
32	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
33	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
34	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
35	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
36	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
37	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
38	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
39	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
40	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
41	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
42	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
43	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
44	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
45	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
46	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
47	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
48	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
49	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
50	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
51	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
52	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
53	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
54	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
55	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
56	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
57	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
58	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
59	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
60	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
61	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
62	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
63	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
64	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
65	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
66	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
67	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
68	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
69	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
70	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
71	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
72	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
73	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
74	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
75	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
76	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
77	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
78	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
79	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
80	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
81	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
82	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
83	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
84	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
85	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
86	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
87	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
88	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
89	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
90	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
91	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
92	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
93	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
94	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
95	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
96	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
97	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
98	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00
99	Flange Hole Spacing	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00	mm	12.00
100	Flange Hole Diameter	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00	mm	6.00

5. Product :

6. Inspection report:

Producten	cnc precisie bewerkte onderdelen fabriek, cnc bewerkte onderdelen distributeur, precisiebewerking onderdelen fabrikant, precisie CNC-leverancier, CNC deel, CNC Draaibank, CNC-draaien deel, CNC Turing delen
Materialen	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM enz
Afmeting	Volgens het trekken klant
Oppervlakte behandeling	Warmte behandeling, polijsten, coating, gegalvaniseerd, elektrolytische, sproeien, en schilderen en ga zo maar door
Verpakking	Houten doos, of als per wensen van de klant
Verwerking van apparatuur	CNC bewerkingscentrum, slijpmachine, freesmachine onderdelen, boormachine onderdelen, horizontale freesmachine, afkanten machine, CNC snijmachine enz.
Meetapparatuur	Hardheid tester, precisie plug gauge, gauge blok, digitale buiten micrometer, buiten micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen wijzerplaat indicator, dial schuifmaat, meetklok, diepte schuifmaat en zo op
MOQ	bespreekbaar
Precision / Tolerantie	+/- 0.01mm
Betaling	T / T 50% aanbetaling van tevoren, 50% T / T vóór verzending, of anderen.
Bedrijfsactiviteiten	CNC center bewerkingscentra, CNC-bewerkingscentrum, CNC boren, CNC draaien, slijpen, tikken, schimmel ontwerp en de verwerking, gieten, blad mentale werken etc
Toepassing	Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto, elektrisch apparaat, en andere industrieën, cnc machinale onderdelen, auto-onderdelen
Poorten	Shenzhen China
Levering	20-25 dagen na T / T 50% aanbetaling
Belangrijkste apparatuur	cnc machine centrum
1.Name: Factory Prijs OEM CNC-onderdelen	
2.Process: Aluminium spuitgieten, CNC-bewerkingscentrum	
3.material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4.Surface: polijsten, poedercoating, geanodiseerd, nikkel plating, chromaat etc	
5.Tolerance: kunnen bereiken 0.01mm +/-	
6.Quality controle: 100% gecontroleerd	
7.Specification: OEM service strikt per tekening en steekproeven	
8. Sample levertijd: 25-30 dagen, per producten.	
9. Toepassing: cnc verspanen onderdelen, mijnbouw-accessoires, machines accessoires, industrie, auto-onderdelen, etc	
10. Klant: de VS, Canada, Australië, EU enz.	
11. Certificering: ISO 9001	
Ons voordeel	
1. 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd	
2. Alle soorten materiaal is beschikbaar	
3. Alle kinds van surface finishment is available	
4. Hoge kwaliteit met een concurrerende prijs	
5. Snelle levertijd	
6. Monster beschikbaar	
7. Hebben export ervaring om over de hele wereld	
Onze diensten	
CNC-onderdelen steekproef: Kunnen leveren voor de test	
CNC-onderdelen verpakking: Standaard verpakking	
CNC-onderdelen certificering: ISO9001	
CNC-onderdelen kwaliteit: Strikt kwaliteitscontrole	
CNC-onderdelen OEM wordt verwelkomd	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

