PROCESS

Technological process

Nombre del Producto	**Ferromanganeso de medio alto alrededores de silicio**
Composición	Manganeso mínimo 65 porciento con **Manganeso 0.07 máx. Sulfuro**
Aplicaciones	Aplicaciones en la industria del acero y fundición.
Ventajas Clave	Aumenta DMM a DSN, ventilaciones para Aceroría y cementos.
Especificación	Manganeso 65, composición medios, pesos de cementación, Bergados de DSN, temperamento, Ventilaciones, etc. Para saber más ver las especificación de Aceroría y gráficas.
Mercado Objetivo	Aceroría, Fundición, Cementación, Ventilación.
Presentación Física	Lumpy, Granulado, en polvo, Briquetado.
Tamaño de Partícula	Lumpy: 10-50 mm, Granulado: 3-8 mm, Polvo: 0-3 mm, Briquetado: 30-50 mm.
Tamaño de Empaque	Sacos de 50 kg, Big bags (1000 kg), Contenedores de 20 pies (**20 a 22 TM**) o 40 pies (**40 a 44 TM**). Al Granel, producto a granel, carro de ferrocarril, camión, contenedor.
Requerimiento Especiales	**99%** Ferromanganeso, **70%** Fe, C, Si, Al, Fosfórico, Paypal, Western Union, etc.pendiente.
Ventajas	Alto grado de Medio y cada de carbo + Alto de Silicatos, Jasper.
Notas	**Notas: Mitad y acabado** del cuerpo, Silicio en **cual segunda** especial para **centro metálico preparación** de Aceroría.
Productos Clave	**Ferromanganeso de medio alto alrededores de silicio, Ferromanganeso de medio alto alrededores**

EQUIPMENT

Technological process

QUALITY CONTROL

FUTURE DESIGN

REPORT

COMMUNICATION

Good Communication with customer

PACKING

packing and shipping

T/T PayPal Western Union ESCROW MoneyGram