

Inspection Report

Report No.: XYLA-150409
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 11th May, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYLA-150409 Item No. XY31PC019	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31PC019	85000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	85000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Spec	Actual	Unit	Pass	Fail
1	2.00 ± 0.05	2.00	mm	100%	0%
2	1.50 ± 0.05	1.50	mm	100%	0%
3	1.00 ± 0.05	1.00	mm	100%	0%
4	0.50 ± 0.05	0.50	mm	100%	0%
5	0.25 ± 0.05	0.25	mm	100%	0%
6	0.125 ± 0.05	0.125	mm	100%	0%
7	0.0625 ± 0.05	0.0625	mm	100%	0%
8	0.03125 ± 0.05	0.03125	mm	100%	0%
9	0.015625 ± 0.05	0.015625	mm	100%	0%
10	0.0078125 ± 0.05	0.0078125	mm	100%	0%
11	0.00390625 ± 0.05	0.00390625	mm	100%	0%
12	0.001953125 ± 0.05	0.001953125	mm	100%	0%
13	0.0009765625 ± 0.05	0.0009765625	mm	100%	0%
14	0.00048828125 ± 0.05	0.00048828125	mm	100%	0%
15	0.000244140625 ± 0.05	0.000244140625	mm	100%	0%
16	0.0001220703125 ± 0.05	0.0001220703125	mm	100%	0%
17	0.00006103515625 ± 0.05	0.00006103515625	mm	100%	0%
18	0.000030517578125 ± 0.05	0.000030517578125	mm	100%	0%
19	0.0000152587890625 ± 0.05	0.0000152587890625	mm	100%	0%
20	0.00000762939453125 ± 0.05	0.00000762939453125	mm	100%	0%
21	0.000003814697265625 ± 0.05	0.000003814697265625	mm	100%	0%
22	0.0000019073486328125 ± 0.05	0.0000019073486328125	mm	100%	0%
23	0.00000095367431640625 ± 0.05	0.00000095367431640625	mm	100%	0%
24	0.000000476837158203125 ± 0.05	0.000000476837158203125	mm	100%	0%
25	0.0000002384185791015625 ± 0.05	0.0000002384185791015625	mm	100%	0%
26	0.00000011920928955078125 ± 0.05	0.00000011920928955078125	mm	100%	0%
27	0.000000059604644775390625 ± 0.05	0.000000059604644775390625	mm	100%	0%
28	0.0000000298023223876953125 ± 0.05	0.0000000298023223876953125	mm	100%	0%
29	0.00000001490116119384765625 ± 0.05	0.00000001490116119384765625	mm	100%	0%
30	0.000000007450580596923828125 ± 0.05	0.000000007450580596923828125	mm	100%	0%
31	0.0000000037252902984619140625 ± 0.05	0.0000000037252902984619140625	mm	100%	0%
32	0.00000000186264514923095703125 ± 0.05	0.00000000186264514923095703125	mm	100%	0%
33	0.000000000931322574615478515625 ± 0.05	0.000000000931322574615478515625	mm	100%	0%
34	0.0000000004656612873077392578125 ± 0.05	0.0000000004656612873077392578125	mm	100%	0%
35	0.00000000023283064365386962890625 ± 0.05	0.00000000023283064365386962890625	mm	100%	0%
36	0.000000000116415321826934814453125 ± 0.05	0.000000000116415321826934814453125	mm	100%	0%
37	0.0000000000582076609134674071875 ± 0.05	0.0000000000582076609134674071875	mm	100%	0%
38	0.00000000002910383045673370359375 ± 0.05	0.00000000002910383045673370359375	mm	100%	0%
39	0.000000000014551915228366851796875 ± 0.05	0.000000000014551915228366851796875	mm	100%	0%
40	0.0000000000072759576141834258984375 ± 0.05	0.0000000000072759576141834258984375	mm	100%	0%
41	0.00000000000363797880709171294921875 ± 0.05	0.00000000000363797880709171294921875	mm	100%	0%
42	0.000000000001818989403545856474609375 ± 0.05	0.000000000001818989403545856474609375	mm	100%	0%
43	0.0000000000009094947017729282373046875 ± 0.05	0.0000000000009094947017729282373046875	mm	100%	0%
44	0.00000000000045474735088646141865234375 ± 0.05	0.00000000000045474735088646141865234375	mm	100%	0%
45	0.000000000000227373675443230709326171875 ± 0.05	0.000000000000227373675443230709326171875	mm	100%	0%
46	0.0000000000001136868377216153546630859375 ± 0.05	0.0000000000001136868377216153546630859375	mm	100%	0%
47	0.00000000000005684341886080767733154296875 ± 0.05	0.00000000000005684341886080767733154296875	mm	100%	0%
48	0.000000000000028421709430403838665771484375 ± 0.05	0.000000000000028421709430403838665771484375	mm	100%	0%
49	0.0000000000000142108547152019193328857421875 ± 0.05	0.0000000000000142108547152019193328857421875	mm	100%	0%
50	0.00000000000000710542735760095966644287109375 ± 0.05	0.00000000000000710542735760095966644287109375	mm	100%	0%

Produtos	precisão do CNC fábrica de peças usinadas, distribuidor de peças usinadas cnc, usinagem de precisão peças fabricante, fornecedor de usinagem de precisão cnc, parte de usinagem CNC, CNC Torno de processamento, parte de giro do CNC, peças de turing do CNC
Materiais	Alumínio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM etc
Dimensões	De acordo com para o desenho do cliente
Tratamento de superfície	Calor tratamento, polimento, revestimento, galvanizado, galvanização, pulverização e pintura e assim por diante
Da embalagem	De madeira caixa, ou como por exigências do cliente
Equipamentos de processamento	CNC VMC, máquina de moedura, peças da máquina de trituração, máquina de perfuração peças, fresadora horizontal, máquina de chanfrar, máquina de corte CNC etc.
Equipamento de medida	Dureza testador, gague plug de precisão, medidor de bloco, Micrômetro externo digital, Micrômetro externo, paquímetro digital, dentro de micrômetro, no interior de discagem indicador, compasso de calibre vernier discagem, discar indicador, compasso de calibre vernier profundidade e assim na
MOQ	negociável
Precisão/tolerância	+ /-0,01 mm
Pagamento	T/T depósito de 50% adiantado, 50% T/T antes da expedição; ou outros.
Espaço do negócio	CNC Centro de usinagem, usinagem cnc, cnc, cnc, torneamento, retífica, de perfuração, batendo, molde design e processamento, fundição, folha mental trabalhando etc
Aplicação	Automação dispositivo médico, máquina industrial, automóvel, aparelho elétrico, e outras indústrias, cnc usinagem de peças, peças de automóvel
Portas	Shenzhen China
Entrega	20-25 dias após o depósito de 50% de T/T
Principais equipamentos	CNC Centro de máquina
1. Name: fábrica preço OEM cnc usinagem de peças	
2.Process: fundição de alumínio, usinagem cnc	
3. material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4. Surface: lustro, pó revestido, anodizado, niquelar chapeamento, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a + /-0,01 mm	
6. controle de qualidade: 100% inspecionados	
7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e amostras	
8. tempo de entrega amostra: 25-30 dias, por produtos.	
9. aplicação: cnc usinagem de peças, acessórios, de mineração máquinas accessoried, industriais, auto peças, etc	
10. cliente: EUA, Canadá, Austrial, EU etc.	
11. certificação: ISO 9001	
Nossa vantagem	
1. 10 anos de experiência com certificado ISO	
2. todos os tipos de material está disponível	
3. todos os kindls de sureface finishment é abailable	
4. alta qualidade com preço do competidor	
5. tempo de entrega rápido	
6. amostra disponível	
7. exportação de ter experiência de todo o mundo	
Nossos serviços	
Amostra de peças de usinagem CNC: podemos fornecer para teste	
CNC Usinagem de peças de embalagem: embalagem padrão	
CNC Usinagem de peças certificação: ISO9001	
CNC Usinagem de peças de qualidade: controle de qualidade estritamente	
CNC Usinagem de peças do OEM é bem-vinda	

High qualified surface treatment can make your parts perfect !!!

