

Inspection Report

Report No.: XYF-130810
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 5th Sep, 2013
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYF-130810 Item No.230459	Inspection Result: PASS
---	--

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
230459	20000Set	100% inspection	0pcs	No failure	20000Set

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

po-dmis										MEASUREMENT REPORT		DATE: 05/09/2013		USER: LEO			
Part Name: XYF-130810										Part No: 230459		Inspection Date: 05/09/2013		Inspector: LEO			
Result: PASS										Measurement Data:							
Item										Feature		Requirement		Actual		Unit	
1										Overall Length		11.75±0.10		11.75		mm	
2										Overall Width		11.75		11.75		mm	
3										Overall Height		11.75		11.75		mm	
4										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
5										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
6										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
7										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
8										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
9										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
10										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
11										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
12										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
13										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
14										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
15										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
16										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
17										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
18										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
19										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
20										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
21										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
22										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
23										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
24										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
25										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
26										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
27										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
28										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
29										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
30										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
31										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
32										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
33										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
34										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
35										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
36										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
37										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
38										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
39										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
40										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
41										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
42										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
43										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
44										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
45										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
46										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
47										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
48										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
49										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
50										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
51										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
52										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
53										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
54										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
55										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
56										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
57										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
58										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
59										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
60										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
61										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
62										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
63										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
64										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
65										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
66										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
67										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
68										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
69										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
70										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
71										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
72										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
73										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
74										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
75										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
76										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
77										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
78										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
79										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
80										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
81										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
82										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
83										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
84										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
85										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
86										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
87										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
88										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
89										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
90										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
91										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
92										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
93										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
94										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
95										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
96										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
97										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
98										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
99										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
100										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
101										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
102										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
103										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
104										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
105										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
106										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
107										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
108										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
109										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
110										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
111										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
112										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
113										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
114										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
115										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
116										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
117										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
118										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
119										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
120										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
121										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
122										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
123										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
124										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
125										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
126										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
127										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
128										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
129										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
130										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
131										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
132										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
133										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
134										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
135										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
136										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
137										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
138										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
139										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
140										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
141										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
142										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
143										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
144										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
145										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
146										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
147										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
148										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
149										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
150										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
151										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
152										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
153										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
154										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
155										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
156										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
157										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
158										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
159										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
160										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
161										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
162										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
163										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
164										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
165										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
166										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
167										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
168										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
169										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
170										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
171										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
172										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
173										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
174										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
175										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
176										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
177										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
178										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
179										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
180										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
181										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
182										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
183										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
184										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
185										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
186										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
187										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
188										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
189										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
190										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
191										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	
192										Inner Diameter		11.75±0.10		11.75		mm	
193										Outer Diameter		11.75		11.75		mm	

Produtos	cnc peças usinadas de precisão fábrica , Cnc distribuidor de peças usinadas de precisão fabricante de peças de usinagem, fornecedor de precisão usinagem CNC, usinagem CNC parte, a parte de processamento de Torno CNC, CNC Torneamento CNC peças de Turing
Materiais	Alumínio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, etc.
Dimensões	De acordo com o desenho do cliente
Tratamento de superfície	O tratamento térmico, polimento, revestimento, galvanizado, galvanoplastia, pulverização, e pintura e assim por diante
Embalagem	Caixa de madeira, ou como por exigências do cliente
Equipamentos de processamento	Centro de usinagem CNC, máquina de trituração, moagem de peças de máquinas, perfuração de peças de máquinas, máquina de trituração horizontal, chanfrar máquina, CNC máquina de corte etc.
Equipamentos de medida	Verificador da dureza, plugue precisão gague, bloco medidor, digital, arte micrômetro exterior, micrômetro exterior, paquímetro digital, micrômetro dentro, interior indicador de discagem, disque paquímetro, micrômetro, vernier profundidade caliper e assim por diante
MOQ	negociável
Precisão / Tolerance	+/- 0,01 milímetros
Pagamento	T / T depósito de 50% adiantado, 50% T / T antes do envio, ou outros.
Escopo de negócios	CNC centro de usinagem, usinagem CNC, perfuração cnc, cnc torneamento, moagem, batendo, projeto de moldes e processamento, fundição, folha de trabalho mental, etc
Aplicação	Máquina de automação, equipamentos médicos, máquinas industriais, automóveis, de eletrodomésticos, e outras indústrias, peças usinagem CNC, autopeças
Portas	Shenzhen China
Entrega	20-25 dias após T / T depósito de 50%
Principais equipamentos	centro de máquina cnc
1.Name: Usinagem de peças preço de fábrica OEM cnc	
2.Process: alumínio de fundição, usinagem CNC	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM etc	
4.Surface: Polimento, pó revestido, anodizado, níquel chapeamento, cromato etc	
5.Tolerance: pode chegar a +/- 0,01 milímetros	
Controle 6.Qualidade: 100% inspecionado	
7.Specification: serice OEM, estritamente por desenho e as amostras	
8. tempo de entrega da amostra: 25-30 dias, por produtos.	
9. Aplicação: peças de usinagem cnc, acessórios de mineração, máquinas accessoried, industriais, autopeças, etc	
10. Cliente: EUA, Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificação: ISO 9001	
Nossa Vantagem	
1. 10 anos de experiência com certificado ISO	
2. Todos os tipos de material está disponível	
3. Todos os kindls de sureface finishment é abailable	
4. alta qualidade com preço competitivo	
5. tempo de entrega rápida	
6. amostra disponível	
7. Ter experiência de exportação para todo o mundo	
Nossa Serviços	
CNC usinagem de peças de amostra: pode fornecer para o teste	
CNC usinagem de peças Embalagem: Embalagem padrão	
CNC usinagem de peças de certificação: ISO9001	
CNC usinagem de peças de qualidade: controle rigoroso de qualidade	
CNC usinagem de peças OEM é bem-vinda	